Polunošeni plug obrtač Tyrok i Tyrok Onland

Veći učinak zahvaljujući većoj brzini uz minimalno habanje



Tyrok 400 VS sa paker valjkom



Zbog dobro rasporedjenih držača za creva SmartCenter je omogućava optimalno vođenje creva do traktora. Time se plug može priključiti u najkraćem vremenu.

Sa Tyrok polunošenim plugovima obrtačima AMAZONE nudi plugove sa 6, 7, 8 ili 9 brazdi i manualnim ili hidrauličnim podešavanjem širine radnog zahvata od 33 cm do 55 cm. Koncipirani za zahtevne uslove rada. Zahvaljujući jednostavnom rukovanju i podešavanju Tyrok je robustan plug sa velikim komforom. Sa verzijom Tyrok Onland je moguće oranje Onland ili po potrebi i u brazdi.

Tyrok 400 VS, 8-brazdi





Piramida Tyrok-a nudi savršenu vezu sa traktorom uz istovremeno minimalno habanje. Zahvaljujući piramidi, koja se okreće 180°, se može umanjiti bočna vuča, čime se štedi gorivo.



Zahvaljujući amortizeru krajnjeg položaja u dva stepena se usporava postupak obrtanja pluga neposredno pred kraj. To dovodi do efekta amortizacije, koji štiti materijal prilikom uvlačenja cilindra.



Kod svih Tyrok-V plugova se podešavanje širine radnog zahvata vrši kontinualno i hidraulično iz traktora. Veoma dobro vidljiv prikaz, koji se sastoji od skale i kazaljke, obaveštava vozača o podešenoj širini radnog zahvata.

Širina radnog zahvata po telu	35, 40, 45, 50 cm, mehaničko 33 cm do 55 cm, hidraulično
Potrebna snaga traktora	do 400 KS



Tyrok 400 VS Onland



Veći broj velikih točkova ledinaša stoji na raspolaganju za optimalno kretanje po tlu i precizno održavanje radne dubine i u teškim uslovima. Podešavanje dubine preko točka ledinaša se vrši komforno pomoću hidrauličnog cilindra ili bez alata sa zakačaljkama na klipnoj poluzi.

Zbog pravougaone cevi rama dimenzije 200 x 150 x 10 mm se minimalizuje savijanje rama i pod velikim teretom i u teškim uslovima zemljišta. Stabilnost rama prekida moguće savijanje, čime je obezbeđena ista dubina rada na celokupnom radnom zahvatu. Istovremeno se ram može još više opteretiti zahvaljujući pravougaonom obliku. Visina do rama iznosi 80 cm, a opcionalno je kod mehaničkog osiguranja na preopterećenje na raspolaganju i 85 cm.





Zbog različitih dimenzija pneumatika se točak ledinaš može optimalno prilagoditi praktičnim potrebama.



Za još veću efikasnost na Vašem imanju AMAZONE proširuje program paker valjaka strateškom saradnjom sa firmom Tigges. Stoga sada postoji mogućnost da se Tyrok kombinuje sa paker valjcima od firme Tigges u AMAZONE dizajnu. U ponudi postoje različiti prečnici prstenova, kao i različiti profili prstenova. Dodatno postoji izbor između paker valjka sa jednim ili duplim prstenovima do radnog zahvata od 4,65 m.