Vučena prskalica UG

Proverena tehnika za stalnu primenu u najtežim uslovima!

UG Special sa sistemom jednostruke pumpe	
UG Super sa sistemom tandemske pumpe	
Zapremina rezervoara	2200 l / 3000 l
Radni zahvat	15 m do 28 m



Vučena prskalica UG 3000 Super



Pomoću pregledne table za upravljanje napred levo se može rukovati svim postupcima uključivanja komforno, bez greške i brzo.

Vučena ratarska prskalica UG sa zapreminom rezervoara od 2200 l i 3000 l odlikuje se Super-S2-krilima izuzetno lagane, izuzetno stabilne i izuzetno kompaktne konstrukcije profila. Izvanredno vešanje krila obezbeđuje miran položaj krila. Sa radnim zahvatima od 15 m do 28 m UG je naročito efikasna mašina. Samousisne klipne membranske pumpe su veoma učinkovite, lake za održavanje i sigurne pri radu na suvo.



Vučena prskalica UG 3000 Super sa Super-S2-krilima od 15 m do 28 m



Pomoću rude za vožnju po istom tragu, univerzalne rude, rude za kačenje ili rude sa vučnom kukom sa hidrauličnim naknadnim upravljanjem se izbegavaju oštećenja tragova.



Široki profilisani čelični ram, kompaktni rezervoar i robustna tehnika krila obezbeđuju potrebnu stabilnost. Sve ivice su zaobljene, sva creva su ugrađena u ramu.



Sa sistemom cirkulacije pod pritiskom (DUS) za sve AMAZONE prskalice je koncentracija rastvora za prskanje do rasprskivača uvek konstantna. Prilikom pranja se do rasprskivača ispira čistom vodom.