Vučena prskalica UX® Special

Najveći radni učinak!

UX 3200 Special, UX 4200 Special, UX 5200 Special sa sistemom jednostruke pumpe	
Zapremina rezervoara	3200 l / 4200 l / 5200 l
Radni zahvat	15 m do 36 m



Vučena prskalica UX 5200 Special



Kompaktni, apsolutno glatki rezervoar bez ivica i strmih stranica ima veoma nisko težište.

UX Special sa maksimalnom nominalnom zapreminom od 5200 l i radnim zahvatom do 36 m ima veoma kompaktne dimenzije. Prskalica je okretna, jednostavna za rukovanje i pomoću optimalnog sistema za amortizaciju krila namenjena za najveće brzine pri prskanju i transportu.

Profi-sklapanje je elektrohidraulično aktiviranje krila. Funkcijama podešavanja visine krila, rasklapanja i sklapanja, jednostranog sklapanja, redukcije krila i nivelacije krila (Profi-sklapanje 1) se može upravljati putem ISOBUS-terminala. Dodatna promena uglova je moguća pomoću Profi-sklapanja 2.



UX 3200 Special sa Super-L2-krilima



Super-L2-krila od 21 m do 36 m sa transportnom širinom od samo 2,6 m su veoma usko sklopljena pored rezervoara. Sa visinom transporta od maks. 3,8 m je UX i kod velikih pneumatika (18.4R46) veoma kompaktno napravljena.



Alternativno se Super-S2-krila od 15 m do 28 m mogu primeniti i na UX Special. Sva krila se pomoću DistanceControl-a mogu potpuno automatski voditi paralelno sa ciljnom površinom.



Paralelogramskim vešanjem prskalice UX se postižu visine prskanja od 0,5 m do 2,5 m. Položaj krila je zahvaljujući optimalnoj usklađenosti svih uređaja za amortizaciju veoma dobar u svim pravcima kretanja.