# Vučena prskalica UX® Super

## Komforno rukovanje do najmanjeg detalja



Vučena prskalica UX 5201 Super



Za UX Super na raspolaganju je nova osovina za upravljanje sa uglom zakretanja od maks. 28°. Zahvaljujući ovom velikom uglu zakretanja i kompaktnoj konstrukciji UX Super, ona se može voziti u veoma uskim krivinama. U zavisnosti od veličine pneumatika i širine traga moguć je minimalni radijus krivine od 4,5 m.

Vučena prskalica UX Super se nudi sa zapreminama rezervoara od 4200 l, 5200 l, 6200 l, 7600 l ili 8600 l. Opcionalno sve mašine raspolažu kompletno zaštićenim dnom, koji dopušta da biljke klize ispod mašine i tako ih efikasno štiti od oštećenja.



Vučena prskalica UX 5201 Super



AMAZONE krila su zahvaljujući specijalnoj konstrukciji profila istovremeno izuzetno lagana i izuzetno stabilna. Radni zahvati krila od 21 m do 48 m dozvoljavaju optimalno prilagođavanje strukturi za rad.



Sa Profi- odnosno Flex-sklapanjem se sve hidraulične funkcije, čak i jednostrano sklapanje, mogu sprovesti pouzdano i jednostavno putem ISOBUS-terminala iz kabine traktora.



Opcionalno LED-osvetljenje pojedinačnih rasprskivača dovodi svetlo još preciznije do snopa za prskanje. Apsolutno podjednako se može proceniti funkcija i zadnjeg rasrpskivača na krilima.

| | |
|---|---|
| **Zapremina rezervoara** | 4200 l / 5200 l / 6200 l / 7600 l / 8600 l |
| **Radni zahvat** | 21 m do 48 m |





SmartCenter sa LED-osvetljenjem i Comfort-Paket plus-om

Comfort-Paket plus nudi dodatno dodirni ekran (Touch) za upravljanje mašinom. Upravljanje cirkulacijom rastvora za prskanje obavlja se isključivo preko ekrana osetljivog na dodir, koji i pri upotrebi rukavica besprekorno funkcioniše.



Ispod poklopca na levoj strani je sakriven SmartCenter sa rezervoarom za pripremu rastvora i kompletna upravljačka armatura zajedno sa priključcima za punjenje za usisno punjenje i punjenje pod pritiskom, kao i dve pregrade za odlaganje, nepropusne za prašinu i opcionalnim Comfort-Paket-om sa Twin-Terminal-om 3.0.



Vučena prskalica
UX 7601 Super



Da bi se efikasno ubrizgala praškasta sredstva i sredstva u obliku granula, ispod otvora za usisavanje se nalazi dodatni rasprskivač za mešanje, koji pouzdano sprečava zagušenje otvora za usisavanje. Kapacitet ovog rasprskivača za mešanje se može kontinualno podesiti.



Upravljački terminal AmaTron 4 podržava npr. precizno uključivanje sekcija od 50 cm, automatsko spuštanje krila za početak aplikacije, automatsku dokumentaciju, kao i aplikaciju, koja je specifična za parcijalne površine.



Sa zaštitnim dnom UX Super nudi i za visoke stabljike odlično rešenje, da bi se mašina i biljka optimalno zaštitili. Zahvaljujući zaštiti dna kompletna donja strana uređaja je obložena limovima od nerđajućeg čelika, tako da su vozni mehanizam i biljke optimalno zaštićeni.