Nošeni rasipač ZA-V®

Rasipač za sve uslove



Rasipač sa dva diska ZA-V 2000



Osnovni sanduk rasipača ZA-V i ZA-TS je izrađen presovanjem i nema uglova, ivica i varova. To obezbeđuje kontinualan i ravnomeran dotok đubriva.

Sa ZA-V-om AMAZONE nudi efikasan rasipač đubriva, koji je namenjen za posebno velike brzine rada do 30 km/h. ISOBUS-komunikacija, tehnika merenja i mnoge druge inovacije čine ZA-V rasipačem đubriva, kojim se veoma komforno rukuje.

Veliki protok do 390 kg/min i maksimalni radni zahvat od 36 m omogućava površinske učinke do 33 ha/h.



Rasipač sa dva diska ZA-V 1400



AMAZONE nudi rasipač ZA-V sa hidrauličnim ili električnim aktiviranjem klizača. Hidraulična oprema omogućava direktno aktiviranje klizača pomoću dva hidraulična upravljačka uređaja dvosmernog dejstva na traktoru.



Kod ZA-V-a sa hidrauličnim aktiviranjem klizača stoji na raspolaganju za ivično, granično rasipanje i rasipanje u vodenim zonama sistem za granično rasipanje Limiter V, kojim se može hidraulično rukovati. Putem klina se pre rasipanja zavisno od stanja u graničnom području obeležava preporučena dubina spuštanja Limitera V.



Za rasipanje na graničnim poljima, putevima ili vodenim površinama se ZA-V može opcionalno opremiti i Limiter-om V+ na električno daljinsko upravljanje. Oprema za granično rasipanje se onda može uz fino stepenasto podešavanje iz kabine prilagoditi odgovarajućoj situaciji na granici.

Zapremina sanduka	1400 l / 1700 l / 2000 l / 2200 l / 2600 l / 2700 l / 3200 l / 4200 l
Radni zahvat	10 m do 36 m



Rasipač sa dva diska ZA-V 2700 Profis Control



Stabilan ram i dobar položaj težišta čine ZA-V veoma robustnim priključnim uređajem. Super-ram ima korisnu nosivost 3200 kg, a Ultra-ram 4500 kg.

Zahvaljujući različitim povećanjima sanduka se ZA-V za svako imanje može opremiti odgovarajućim veličinama sanduka od 1400 l do 4200 l.

Za priključenje ZA-V Easy Profis Control i Profis Tronic-a nisu potrebni hidraulični priključci. Da bi se rasipač pustio u rad, mora se samo jedan 3-polni strujni kabel/ISOBUS-veza i kardan spojiti sa traktorom.



Rasipač sa dva diska ZA-V 1700 sa pokrivnom cerадom na sklapanje



Upravljački kompjuter EasySet 2 nudi mogućnost automatskog regulisanja količine pri promenljivim brzinama kretanja. Pri tome se otvori za isticanje automatskim podešavanjem položaja klizača tako prilagođavaju, da norma rasipanja uvek ostaje ista.



Pored regulisanja količine, koje zavisi od brzine kretanja, sa AmaSpread-om 2 je moguće da se uključi i do 6 sekcija i koristi Profis tehnika merenja. Osim toga se brzim prilagođavanjem količine đubriva može reagovati na uslove u polju.



Sa praktičnim i pregledno postavljenim ISOBUS-upravljačkim terminalom AmaTron 4 potreban je samo još jedan terminal za upravljanje različitim funkcijama đubrenja. Svi relevantni podaci se prikazuju pregledno.